

Caméra Couleur

Caméra couleur 5030

Cette **caméra poussée couleur** est parfaitement adapté pour les particuliers, les artisans, les installateurs, l'industrie, les communes, les professionnels de l'assainissement, etc....



Domaines d'utilisations:

Canalisations et conduits d'écoulement, citernes d'eaux usées, conduits de chauffage et de refroidissement, conduits d'aération, chambre électrique, cheminées, cavités, puits et beaucoup plus...

CE



Caméra fil d'eau

NEU! DUAL-Power BELEUCHTUNG



Systeme exclusif et breveté

Entdecken Sie die neue DUAL-Power Beleuchtung **ausgezeichnet** durch ihre einzigartige **Leuchtkraft** im **Nah- und Fernbereich!**

DBGM Nr. 20 210 009 374.0

Données Techniques:

- **Ecran LCD 5,6"** dans un boîtier en aluminium avec couvercle de protection.
- **Compteur de métré** avec incrustation dans l'écran
- Utilisable à partir de \varnothing 70 mm jusqu'à 500 mm. Passage dans les coudes à 90° à partir de \varnothing 100 mm.
- Jonc de **\varnothing 7,5 mm x 50 mètres** de long, intégrant le câble de la caméra.
- Bobineuse robuste en acier zingué thermo laqué intégrant 6 roulement à bille
- Eclairage **22 LED extra blanches +12 LED SMD**
- **Angle** de l'objectif : **97°**, caméra fil d'eau
- Lentille haute résolution **Sony CCD 1/4"** - **480 lignes**, résolution 752 x 582 avec régulation automatique des blancs.
- Sensibilité de la caméra : **0,01 Lux**
- **Tête de caméra en inox, verre en saphir anti rayures, revêtement Nano**, \varnothing 50mm, étanchéité max **5 bars**
- Alimentation: 230 Volts 50 Hz ou 12 Volts
- Poids de l'ensemble: env. 12,5 kg
- Dimensions: H 63 x B 26 x T 51 cm

Exploitation 12V inclus

Accessoires en option



Art.Nr: Désignation

R.4500-11 Boule en Alluminium
application à partir de Ø 100 mm



Chariot de centrage

R.3011 à partir de Ø 130 mm

R.3012 à partir de Ø 200 mm



Enregistreur vidéo numérique

Art.Nr: Désignation

D.1000-A
Enregistreur vidéo numérique
avec carte SD de 2GB
et télécommande



Câble émetteur

Désignation

R.1500

System de détection
intégré sur toute la longueur
du jonc.
Fréquence 33khz



Incrustation de texte

Art.Nr: Désignation

R.4500-DE **Incrustation de texte sur l'image**
inclus la date et l'heure.



Pack Batterie

Art.Nr: Désignation

Batterie 12 Volts

avec 2 sorties ,éclairage LED
et câble de starter. permet une utilisation
de la caméra jusqu'à 12 heures..



Compteur

Art.Nr: Désignation

R.4500-EL **Compteur de métré** avec incrustation
dans l'image.



Video-Adapter USB

Art.Nr: Désignation

R.1000-U Adaptateur vidéo pour
connecter la caméra sur un PC.
Vendu sans PC!

